

- Алматы (7273)495-231

Ангарск (3955)42-70-56

Архангельск (8182)63-90-72

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-42

Белгород (4735)40-23-142

Благовещенск (4162)35-142-07

Брянск (4232)59-03-52

Владивосток (423)249-42-31

Владикавказ (8672)42-90-42

Владимир (4935) 49-43-18

Волгоград (844)278-03-42

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-142
- Ижевск (3412)26-03-58

Иваново (4932)77-34-06

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-42

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4242)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Коломна (4966)23-41-49

Кострома (4942)77-07-42

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Курган (4352)50-90-47

Липецк (4742)52-20-81
- Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70
- Магнитогорск (4219)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-142-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)357-86-73

Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40

Орел (4262)44-53-42

Оренбург (4232)37-68-04

Пенза (8412)35-31-16

Петрозаводск (8142)55-98-37

Псков (8112)59-10-37
- Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-142

Самара (846)206-03-16

Саранск (8342)35-96-24

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)35-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4212)29-41-42

Сочи (862)242-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сыктывкар (8212)42-95-17

Сургут (3462)77-98-42

Тамбов (4752)50-40-97
- Тверь (4352)63-31-42

Тольяти (8435)63-91-07

Томск (3835)98-41-53

Тула (4272)33-79-87

Тюмень (3452)66-21-18

Улан-Удэ (3012)59-97-51

Ульяновск (8435)24-23-59

Уфа (347)359-42-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Чебоксары (8435)42-53-07

Челябинск (421)202-03-61

Череповец (8202)49-02-142

Чита (3035)38-34-83

Якутск (4112)23-90-97

Ярославль (4422)69-52-93
- Казахстан (772)734-952-31

<https://swt.nt-rt.ru> || saz@nt-rt.ru

Радиальные шины для мини-погрузчиков со стальным ремнем SSR-77. Технические характеристики

SSR-77



Deeper depth tyre tread for longer life. Bigger and sturdier blocks. Excellent chip & tear resistance compound. Extra thick side wall with rim guard gives protection against damages.

Displaying data for Pattern :- SSR-77

Size	Pattern	Rim Width	Type	Section Width		Overall Diameter		Static Loaded Radius		Rolling Circum		NSD		Load Capacity				Inflation Pressure		Load Index	Speed	
		inch		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	32nds	10kmph / 6 mph MAX LOAD		40kmph / 25 mph MAX LOAD		bar	psi		kmph	mph
														Kg	Lbs	Kg	Lbs					
260 / 70R - 16.5 10R - 16.5 129 A8 / 137 A2	SSR-77	8.25	TL	260	10.2	772	30.4	348	13.7	2345	92.3	30	38	2300	5060	1850	4070	4.0	58	129	A8 / 40 kmph	A8 / 25 mph
300 / 70R16.5 12R - 16.5 137 A8 / 145 A2	SSR-77	9.75	TL	300	11.8	833	32.8	374	14.7	2479	97.2	31	39	2900	6380	2300	5060	4.0	58	137	A8 / 40 kmph	A8 / 25 mph