

- Алматы (7273)495-231

Ангарск (3955)42-70-56

Архангельск (8182)63-90-72

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-42

Белгород (4735)40-23-142

Благовещенск (4162)35-142-07

Брянск (4232)59-03-52

Владивосток (423)249-42-31

Владикавказ (8672)42-90-42

Владимир (4935) 49-43-18

Волгоград (844)278-03-42

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-142
- Ижевск (3412)26-03-58

Иваново (4932)77-34-06

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-42

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4242)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Коломна (4966)23-41-49

Кострома (4942)77-07-42

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Курган (4352)50-90-47

Липецк (4742)52-20-81
- Магнитогорск (4219)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-142-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)357-86-73

Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40

Орел (4262)44-53-42

Оренбург (4232)37-68-04

Пенза (8412)35-31-16

Петрозаводск (8142)55-98-37

Псков (8112)59-10-37
- Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-142

Самара (846)206-03-16

Саранск (8342)35-96-24

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)35-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4212)29-41-42

Сочи (862)242-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сыктывкар (8212)42-95-17

Сургут (3462)77-98-42

Тамбов (4752)50-40-97
- Тверь (4352)63-31-42

Тольятти (8435)63-91-07

Томск (3835)98-41-53

Тула (4272)33-79-87

Тюмень (3452)66-21-18

Улан-Удэ (3012)59-97-51

Ульяновск (8435)24-23-59

Уфа (347)359-42-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Чебоксары (8435)42-53-07

Челябинск (421)202-03-61

Череповец (8202)49-02-142

Чита (3035)38-34-83

Якутск (4112)23-90-97

Ярославль (4422)69-52-93
- Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://swt.nt-rt.ru> || [saz@nt-rt.ru](mailto:saz@nt-rt.ru)

# Радиальные шины для харвестера со стальным ремнем SR-65. Технические характеристики



## SR-65

- Suitable for all kinds of Harvesting Machines.
- Design to deliver power to the ground.
- Extra deep tread.
- Low soil compaction and excellent traction in the field.

### Displaying data for Pattern :- SR-65

| Size                                            | Pattern | Rim Width |               | Type | Section Width |      | Overall Diameter |      | Static Loaded Radius |      | Rolling Circum |       | NSD |       | Load Capacity               |       |                             |       | Inflation Pressure |     | Load Index | Speed      |            |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|---------------|------|---------------|------|------------------|------|----------------------|------|----------------|-------|-----|-------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|--------------------|-----|------------|------------|------------|
|                                                 |         | REC       | ALT           |      | mm            | inch | mm               | inch | mm                   | inch | mm             | inch  | mm  | 32nds | 40kmph / 25 mph<br>MAX LOAD |       | 65kmph / 40 mph<br>MAX LOAD |       | bar                | psi |            | kmph       | mph        |
|                                                 |         |           |               |      |               |      |                  |      |                      |      |                |       |     |       | Kg                          | Lbs   | Kg                          | Lbs   |                    |     |            |            |            |
|                                                 |         |           |               |      |               |      |                  |      |                      |      |                |       |     |       |                             |       |                             |       |                    |     |            |            |            |
| 750 / 65R - 26<br>28L R - 26<br>166 A8 / B      | SR-65   | DW 25B    | DW 23B        | TL   | 765           | 30.1 | 1636             | 64.4 | 714                  | 28.1 | 4907           | 193.2 | 50  | 62    | 6900                        | 15180 | 6150                        | 13530 | 3.0                | 42  | 171        | B / 50kmph | B / 30 mph |
| 800 / 65R - 32<br>30.5LR - 32<br>181 A8 / 178 B | SR-65   | DW 27B    | DW 25B DW 27B | TL   | 818           | 32.2 | 1855             | 73.2 | 838                  | 33.0 | 5588           | 220.0 | 46  | 58    | 8250                        | 18150 | 7500                        | 16500 | 3.6                | 52  | 178        | B / 40kmph | B / 25 mph |