

- Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)42-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-42
Белгород (4735)40-23-142
Благовещенск (4162)35-142-07
Брянск (4232)59-03-52
Владивосток (423)249-42-31
Владикавказ (8672)42-90-42
Владимир (4935) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-42
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-142

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-42
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4242)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-42
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (4352)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47
- Магнитогорск (4219)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-142-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)357-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4262)44-53-42
Оренбург (4232)37-68-04
Пенза (8412)35-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70
- Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-142
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)35-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)35-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4212)29-41-42
Сочи (862)242-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)42-95-17
Сургут (3462)77-98-42
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31
- Тверь (4352)63-31-42
Тольятти (8435)63-91-07
Томск (3835)98-41-53
Тула (4272)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8435)24-23-59
Уфа (347)359-42-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8435)42-53-07
Челябинск (421)202-03-61
Череповец (8202)49-02-142
Чита (3035)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4422)69-52-93

<https://swt.nt-rt.ru> || saz@nt-rt.ru

Радиальные шины для рабочего оборудования со стальным ремнем FL-60. Технические характеристики



FL-60

Radial implement tyres specially designed for modern farming. Suitable for general purpose conditions. Extended product life-cycle. Ideal for use on soft and hard surfaces.

Displaying data for Pattern :- FL-60

Size	Pattern	Rim Width		Type	Section Width		Overall Diameter		Static Loaded Radius		Rolling Circum		NSD		Load Capacity				Inflation Pressure		Load Index	Speed	
		REC	ALT		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	32nds	40kmph / 25 mph MAX LOAD		65kmph / 40 mph MAX LOAD		bar	psi		kmph	mph
425 / 55R - 17	FL-60	13.0		TL	420	16.6	894	35.2	397	15.6	2704	106.5	15	19	2500	5500	1850	4070	4.0	58	140	A8 / 40 kmph	A8 / 25 mph
500 / 50R - 17	FL-60	16.0		TL	503	19.8	932	36.7	424	16.7	2913	114.7	15	19	3520	7744	3000	6600	5.0	73	149	D / 65 kmph	D / 40 mph