

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)42-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-42
Белгород (4735)40-23-142
Благовещенск (4162)35-142-07
Брянск (4232)59-03-52
Владивосток (423)249-42-31
Владикавказ (8672)42-90-42
Владимир (4935)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-142

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-42
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4242)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-42
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (4352)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (4219)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-142-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)357-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4262)44-53-42
Оренбург (4232)37-68-04
Пенза (8412)35-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-142
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)35-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)35-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4212)29-41-42
Сочи (862)242-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)42-95-17
Сургут (3462)77-98-42
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4352)63-31-42
Тольятти (8435)63-91-07
Томск (3835)98-41-53
Тула (4272)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8435)24-23-59
Уфа (347)359-42-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8435)42-53-07
Челябинск (421)202-03-61
Череповец (8202)49-02-142
Чита (3035)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4422)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://swt.nt-rt.ru> || saz@nt-rt.ru

Шины для харвестеров РК-319 HD. Технические характеристики



PK-319 HD

Specially designed for harvesting applications. Provides excellent traction and self cleaning properties. Suitable for all kinds of Harvesting Machines. Design to deliver power to the ground. Extra deep tread. Low soil compaction and excellent traction in the field.

Displaying data for Pattern :- PK-319 HD

Size	Pattern	Ply Rating	Rim Width	Type	Section Width		Overall Diameter		Static Loaded Radius		Rolling Circum		NSD		Load Capacity		Inflation Pressure		Load Index	Speed	
			inch		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	32nds	Kg	Lbs	bar	psi		kmph	mph
18.4-26	PK-319 HD	12	16.0	TT / TL	467	18.4	1465	57.6	635	25.0	4216	166.0	41	51	3000	6600	2.3	33	146	A6/30 kmph	A6 / 20 mph
18.4-26	PK-319 HD	16	16.0	TT / TL	467	18.4	1465	57.6	635	25.0	4216	166.0	41	51	3650	8030	3.0	44	153	A6/30 kmph	A6 / 20 mph
24.5-32	PK-319 HD	12	21.0	TT / TL	622	24.5	1806	71.1	808	31.8	5340	210.4	43	54	4375	9625	1.7	25	159	A6/30 kmph	A6 / 20 mph
24.5-32	PK-319 HD	14	21.0	TT / TL	622	24.5	1806	71.1	808	31.8	5340	210.4	43	54	4875	10725	2.0	29	163	A6/30 kmph	A6 / 20 mph
24.5-32	PK-319 HD	16	21.0	TT / TL	622	24.5	1806	71.1	808	31.8	5340	210.4	43	54	5300	11660	2.35	34	166	A6/30 kmph	A6 / 20 mph
30.5L-32	PK-319 HD	16	27.0	TT / TL	770	30.3	1864	73.4	831	32.7	5519	217.3	48	60	5450	11990	1.8	26	167	A6/30 kmph	A6 / 20 mph
30.5L-32	PK-319 HD	18	27.0	TT / TL	770	30.3	1864	73.4	831	32.7	5519	217.3	48	60	6000	13200	2.1	30	170	A6/30 kmph	A6 / 20 mph